



DEVIS

COMMANDE

CLIENT :

Votre référence :



Délai souhaité :

Date de commande :

Observations :

Dimensions des rideaux

Dimensions des rideaux




Remplir le tableau avec les dimensions de votre coffre. Les lettres A, B, C et D sont pour différentes dimensions de rideaux.


	A	B	C	D
Quantité				
Larg Ext Rail (LER)				
Haut Ouverture (HO)				
Haut Intérieure (HI)				
Linteau (L)				
Profondeur (P)				

Choix des fermetures


Choix des fermetures




DP
Double Poignée sans clé
DPCD
Numéros clés différents
DPCI
Numéro clé identique



B
Barre sans clé
BCD
Numéros clés différents
BCI
Numéro clé identique



PE
Poignée encastrée sans clé
PECD
Numéros clés différents
PECI
Numéro clé identique




Cochez la case "lame renforcée" si vous souhaitez ce profil supplémentaire (uniquement pour barre).

Indiquez le code fermeture de votre choix (DP, BCI, PECD, ...)


	A	B	C	D
Fermeture				
Lame renforcée				

Rails

Rails



Possible si épaisseur linteau < 9 mm



Précisez le code rail souhaité (A ou C).

	A	B	C	D
Type de rails				

Finitions

Finitions


Anodisé	Gris 7035	Blanc 9010	Noir 9005
2	3	4	8
Jaune 1023	Jaune 1016		Gris 7016
9	29		55

Indiquez le code finition (1, 2, 3, ...) ou la couleur RAL.


	A	B	C	D
Finition Rideau				
Finition Rails				
Finition Barre				

Joint haut

Joint haut



Joint bavette souple autocollant.
Modèle A



Joint semi-rigide floqué à glisser.
Modèle B

Précisez le modèle souhaité A ou B dans la case du repère correspondant.

	A	B	C	D
Joint haut				




Cintrage des rails

Plan d'exécution à fournir




Déverrouillage intérieur



Système permettant l'ouverture du rideau de l'intérieur du compartiment.

Sangle de tirage





Sangle servant à atteindre les rideaux placés trop hauts. Modèle standard (STAN) ou élastique (ELAS)

Cochez les cases sur chaque option désirée.

	A	B	C	D
Cintrage rails				
Sangle de tirage				
Déverrouillage Int				

Contacteur magnétique/mécanique

Système servant à déclencher automatiquement l'éclairage du coffre à l'ouverture du rideau. Compatible 12/24 Volts




- Magnétique
 - Direct : supporte 5 Ampères de puissance.
 - Indirect : Renvoie seulement l'information.
- Mécanique
 - Mécanique : supporte 5 Ampères de puissance.

Précisez dans la colonne A, B, C ou D le modèle de contacteur souhaité parmi les 3 possibles : Direct, Indirect ou Mécanique.

	A	B	C	D
Contacteur				

Eclairage par LED



1



2


Eclairage par LED CMS installé sur l'arrière des rails (1), ou sur tout autre surface plane (2) dans un profilé alu adapté à l'une de ces 2 demandes. Si vous souhaitez une hauteur particulière d'éclairage, veuillez indiquer dans la case "hauteur souhaitée" la dimension. Sans précision de votre part, nous livrerons cet équipement à la hauteur maximale possible selon votre hauteur d'ouverture.




Précisez sur quel coté du rideau vu de l'extérieur véhicule, l'option sera installée. Indiquez le voltage.

	A	B	C	D
Eclairage LED				
Voltage 12/24 V				
Hauteur souhaitée				
Support alu (1 ou 2)				

Verrouillage électrique



Montage Parallèle au rideau
(A)



Montage Perpendiculaire au rideau
(B)

Compatible uniquement avec fermeture Barre BCD ou BCI

Précisez le modèle souhaité A ou B dans la case verrouillage élec et le voltage du véhicule.

	A	B	C	D
Verrouillage élec				
Voltage 12 ou 24V				

Gouttière



Précisez dans le tableau ci-dessous les quantités, dimensions et couleurs souhaitées des gouttières.

	A	B	C	D
Quantité				
Dimension				
Finition				


Seuil



Précisez dans le tableau ci-dessous les quantités, dimensions et couleurs souhaitées des seuils.

	A	B	C	D
Quantité				
Dimension				
Finition				

Eclairage de zone par gouttière éclairante



Cette option trois en un, permet une protection contre les écoulements d'eau par sa forme de gouttière, un éclairage de zone extérieure au véhicule avec bandeau led intégré et un support de joint haut.

Sortie câble vue extérieure véhicule

	A	B	C	D
Quantité				
Dimension				
Finition				
Voltage 12/24 V				
Sortie câble (D ou G)				